

## Conector PowerTOP® Xtra

N.º de ref.ª 14202




- terminais de parafuso
- pega revestida a borracha
- terminais na estrutura
- X-CONTACT®
- porta-contactos de elevada resistência térmica
- buçim de cabo e vedação
- alívio de tensão e proteção contra dobras de cabos
- invólucro com trava de rosca
- duas patilhas deslizantes de segurança
- produtos com contacto piloto disponíveis a pedido

## Dados técnicos

Ampere	63 A
Polos	3 p
Volt	230 V
Posição das horas	6 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologia de ligação	contacto roscado
Contacto	porta-contactos de elevada resistência térmica, X-CONTACT®
Tipo de proteção	IP67
Peso	840 g
Declaração de Conformidade	VDE, EAC, CQC

## Dimensões



Drawing 3 MB 68	Amp. Poles	63			125		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	270	270	270	310	310	310
	b	113	113	113	125	125	125
	h	123	123	123	135	135	135
	y	36	36	36	49	49	49
	Terminal for cond. cross	6	6	6	25	25	25
	section (mm <sup>2</sup> ) min.-max.	-16	-16	-16	-50	-50	-50