

## Tomada de painel com TwinCONTACT

N.º de ref.ª 1708




- terminais com mola, sem parafusos
- adequada para passagem de cabos
- reta
- flange cego para tapar aberturas não usadas, n.º de ref.ª 41419

## Dados técnicos

Ampere	16 A
Polos	3 p
Volt	230 V
Posição das horas	6 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologia de ligação	sem parafusos - TwinCONTACT
Contacto	padrão
Tipo de proteção	IP67
Flange	75x75 mm
Orifício de fixação	60x60 mm
Peso	141 g
Declaração de Conformidade	VDE, EAC, CQC

## Dimensões



Drawing 1 MB 467	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	75	75	75	85	85	85
	b	75	75	75	75	75	75
	c	60	61	61	69	69	72
	d	60	60	60	60	60	60
	e	60	60	60	60	60	60
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	8	8	8	8	8	8
	g-1	2	2	2	2	2	2
	h	83	88	95	99	99	105
	i	78	85	96	103	103	110
	k	21	21	21	28	28	38
	l	43	52	54	60	60	65
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6