

## Tomada de painel com TwinCONTACT

N.º de ref.ª 1734




- terminais com mola, sem parafusos
- adequada para passagem de cabos
- inclinação de 20°
- tomadas opcionalmente equipadas com contacto auxiliar

### Dados técnicos

Ampere	32 A
Polos	3 p
Volt	230 V
Posição das horas	6 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologia de ligação	sem parafusos - TwinCONTACT
Contacto	padrão
Tipo de proteção	IP44
Flange	100x92 mm
Orifício de fixação	85x77 mm
Inclinação	20 °
Peso	210 g
Declaração de Conformidade	VDE, EAC, CQC

### Dimensões



Drawing 1 MB 465	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	73.5	100	100	100	100	100
	b	64	92	92	92	92	92
	c	52	58	58	61	61	60
	d	60	85	85	85	85	85
	e	52	77	77	77	77	77
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	7	8	8	8	8	8
	g-1	2	2	2	2	2	2
	h	79	100	100	103	103	105
	k	31	31	31	44	44	54
	l	52	55	65	70	70	73
	l1	60	63	72	82	82	85
	Terminal for cond. cross section (mm <sup>2</sup> ) min.-max.	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6