

Tomada de parede
N.º de ref.ª 20162A




- terminais de parafuso
- porta-contactos de elevada resistência térmica
- contactos niquelados
- fixação interna
- base do invólucro pode ser rodada 180°

Dados técnicos

| | |
|----------------------------|--|
| Ampere | 32 A |
| Polos | 5 p |
| Volt | 400 V |
| Posição das horas | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Tecnologia de ligação | contacto roscado |
| Contacto | porta-contactos de elevada resistência térmica, contactos niquelados |
| Tipo de proteção | IP44 |
| Peso | 424 g |
| Declaração de Conformidade | EAC |

Dimensões



| 1 MB 209 1 MB 43 | Amp. Poles | 16 | | | 32 | | |
|---------------------|--|----------------------------------|-----|-----|-----------------------------|-------|-------|
| | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Dim. in mm | a | 87 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| | b | 64 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| | c | 99 | 122 | 124 | 136 | 136 | 138 |
| | d | 40 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | e | 50 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| | f | 4.5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| | g | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | h | 115 | 144 | 145 | 158 | 158 | 160 |
| | M | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 |
| | M* | M 20 2xM25 (blind) to be cut out | | | 2xM25 (blind) to be cut out | | |
| | Max. cable diam. (mm) | 15 | 18 | 18 | 18/25 | 18/25 | 18/25 |
| | Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max. | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| | | -4 | -4 | -4 | -10 | -10 | -10 |