

Tomada de painel

N.º de ref.ª 209AB




- terminais de parafuso
- X-CONTACT®
- inclinação de 20°
- contacto piloto

Dados técnicos

Ampere	63 A
Polos	5 p
Volt	400 V
Posição das horas	6 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologia de ligação	contacto roscado
Contacto	X-CONTACT®
Tipo de proteção	[ClassificationAttributeValueModel (8796126741088@54), ClassificationAttributeValueModel (8796126741088@54)]
Obturador	false
Flange	110x106 mm
Orifício de fixação	85x77 mm
Inclinação	20 °
Peso	670 g

Dimensões



1 MB 298 1 MB 601	Amp. Poles	63			125		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	110	110	110	114	114	114
	b	106	106	106	110	110	110
	c	85	85	85	75	75	75
	d	85	85	85	90	90	90
	e	77	77	77	90	90	90
	f	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2
	g	12	12	12	13	13	13
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	128	128	128	133	133	133
	i	113	113	113	126	126	126
	k	67	67	67	103	103	103
	l	92	92	92	94	94	94
	lt	98	98	98	107	107	107
	<	20°	20°	20°	15°	15°	15°
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		6	6	6	25	25	25
		-25	-25	-25	70	70	70