

AMAXX® caixa de rede

N.º de ref.ª 25102




- caixa de rede em AMAPLAST®
- grau de proteção IP 44
- parte superior em cinzento elétrico RAL 7035 ou amarelo RAL 1021, parte inferior preta com porcas de embutir para instalação de uma base montada no solo
- inclui uma calha de montagem ajustável em altura
- bucim de cabo com múltiplas anilhas de vedação

Dados técnicos

Tomadas de dados	2 Cepex data port sockets identical lock, prepared for 4 RJ45 connection module couplings, type E-DAT module, port, cat.6, brand: BTR (part no. 41455) or OpDAT module LC or ST (brand BTR - not delivery contains)
Connection / feeder cable	<ul style="list-style-type: none"> • each x M 25 top and bottom (sealed) • each x M 20 top and bottom (sealed) • cable gland M 25 bottom (multiple seal with 3 openings for a cable diameter of 5-7 mm including suitable blanking plugs, 1 cap-shape seal blank for punched hole)
Tipo de proteção	IP44
Obturador	false
Material do invólucro	Plástico
Peso	1550 g
Altura	130 mm
Largura	225 mm
Declaração de Conformidade	EAC

Dimensões



Drawing 1 MB 531

Depth dimensions at various fittings.

Receptacles	Degrees	Depth
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	175 mm
	IP 67	194 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	204 mm
	IP 67	205 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	209 mm
	IP 67	213 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	221 mm
	IP 67	227 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	248 mm
	IP 67	248 mm

Cable entries: closed for cut out. 2 x M 25 each on top and bottom, 2 x M 20 each on top and bottom for cut out.