

## Ficha fixa de parede

N.º de ref.ª 368



- terminais de parafuso

## Dados técnicos

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Ampere                     | 125 A            |
| Polos                      | 5 p              |
| Volt                       | 400 V            |
| Posição das horas          | 6 h              |
| Hertz                      | 50-60 Hz         |
| Tecnologia de ligação      | contacto roscado |
| Contacto                   | padrão           |
| Tipo de proteção           | IP67             |
| Peso                       | 2179 g           |
| Declaração de Conformidade | EAC, CQC         |

## Dimensões



| Drawing  | Amp.  | 63    |       |     | 125 |   |
|--|-------|-------|-------|-----|-----|---|
|  |       | Poles |       |     | 4   | 5 |
| 2 MB 36  |       | 3     | 4     | 5   | 4   | 5 |
| Dim. in mm                                       |       |       |       |     |     |   |
| a  | 170   | 170   | 170   | 264 | 264 |   |
| b  | 118   | 118   | 118   | 163 | 163 |   |
| c  | 171   | 171   | 171   | 205 | 205 |   |
| d  | 134.5 | 134.5 | 134.5 | 240 | 240 |   |
| e  | 103   | 103   | 103   | 140 | 140 |   |
| f  | 6,1   | 6,1   | 6,1   | 8,1 | 8,1 |   |
| g  | 6     | 6     | 6     | 8   | 8   |   |
| h  | 250   | 250   | 250   | 355 | 355 |   |
| M  | 40    | 40    | 40    | 50  | 50  |   |
| M*   | 2x40  | 2x40  | 2x40  | 50  | 50  |   |
| a  | 25°   | 25°   | 25°   | 20° | 20° |   |
| Max. cable diam. (mm)                            | 27    | 27    | 27    | 38  | 38  |   |
| Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max. | 6     | 6     | 6     | 16  | 16  |   |
|  | -16   | -16   | -16   | -35 | -35 |   |