

## Conector PowerTOP®

N.º de ref.ª 3881




- terminais de parafuso
- porta-contactos de elevada resistência térmica
- buçim de cabo, serra-cabos externo e passa-fios

## Dados técnicos

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Ampere                     | 16 A   |
| Polos                      | 5 p  |
| Volt                       | 400 V  |
| Posição das horas          | 6 h  |
| Hertz                      | 50-60 Hz                                       |
| Tecnologia de ligação      | contacto roscado                               |
| Contacto                   | porta-contactos de elevada resistência térmica |
| Tipo de proteção           | IP67   |
| Peso                       | 310 g  |
| Declaração de Conformidade | VDE, EAC, CQC                                  |

## Dimensões



| Drawing<br>3 MB 48/3                 | Amp.<br>Poles | 16   |      |      | 32   |      |      |
|--------------------------------------|---------------|------|------|------|------|------|------|
|                                      |               | 3    | 4    | 5    | 3    | 4    | 5    |
| Dim. in mm                           | a             | 171  | 182  | 194  | 217  | 217  | 229  |
|                                      | b             | 78   | 85   | 96   | 103  | 103  | 110  |
|                                      | h             | 79   | 88   | 95   | 99   | 99   | 105  |
|                                      | y             | 19   | 19   | 22   | 24.5 | 24.5 | 28.5 |
| Terminal for cond. cross             |               | 1    | 1    | 1    | 2.5  | 2.5  | 2.5  |
| section (mm <sup>2</sup> ) min.-max. |               | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -6   | -6   | -6   |