

Tomada Cepex de embutir, branco pérola

N.º de ref.ª 4125




- terminais de parafuso
- com caixa de instalação de embutir
- resistente a impactos de bola em conformidade com a norma DIN 18032

Dados técnicos

| | |
|----------------------------|---------------|
| Ampere | 16 A |
| Polos | 5 p |
| Volt | 400 V |
| Posição das horas | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Tipo de proteção | IP44 |
| Obturador | false |
| Peso | 278 g |
| Declaração de Conformidade | VDE, EAC, CQC |

Dimensões



| Drawing 1 MB 336 | Amp. Poles | 16 | | | 32 | | |
|---|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Dim. in mm | a | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| | b | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | c | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| | h | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| | i | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| | k | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| | n | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| | o | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max. | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| | | -4 | -4 | -4 | -6 | -6 | -6 |