

Tomada de parede

N.º de ref.ª 5066A




- terminais de parafuso
- X-CONTACT®
- com interruptor
- a pedido, com equipamento adicional para instalar um cadeado

Dados técnicos

| | |
|-----------------------|------------|
| Ampere | 125 A |
| Polos | 5 p |
| Volt | 400 V |
| Posição das horas | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Contacto | X-CONTACT® |
| Tipo de proteção | IP67 |
| Material do invólucro | Plástico |
| Peso | 8188 g |

Dimensões



| Drawing | Amp. | 125 | | |
|--|-------|--------|--------|--------|
| 1 MB 177 | Poles | 3 | 4 | 5 |
| Dim. in mm | a | 460 | 460 | 460 |
| | b | 260 | 260 | 260 |
| | c | 270 | 270 | 270 |
| | d | 434 | 434 | 434 |
| | e | 234 | 234 | 234 |
| | f | 11 | 11 | 11 |
| | g | 9 | 9 | 9 |
| | h | 519 | 519 | 519 |
| | M | 63 | 63 | 63 |
| | M* | 2x63 | 2x63 | 2x63 |
| Max. cable diam. (mm) | | 44 | 44 | 44 |
| Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max. | | 25 —70 | 25 —70 | 25 —70 |