

## Conector AM-TOP®

N.º de ref.ª 511



- terminais de parafuso
- corpo de uma só peça
- buçim de cabo e vedação
- alívio de tensão e proteção contra dobras de cabos

## Dados técnicos

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Ampere                     | 16 A             |
| Polos                      | 3 p              |
| Volt                       | 400 V            |
| Posição das horas          | 9 h              |
| Hertz                      | 50-60 Hz         |
| Tecnologia de ligação      | contacto roscado |
| Contacto                   | padrão           |
| Tipo de proteção           | IP44             |
| Peso                       | 174 g            |
| Declaração de Conformidade | EAC, CQC         |

## Dimensões



| Drawing<br>3 MB 63       | Amp.<br>Poles | 16   |      |      | 32  |     |     |
|--------------------------|---------------|------|------|------|-----|-----|-----|
|                          |               | 3    | 4    | 5    | 3   | 4   | 5   |
| Dim. in mm               | a             | 162  | 165  | 167  | 209 | 209 | 208 |
|                          | b             | 60   | 68   | 76   | 82  | 82  | 89  |
|                          | h             | 83   | 92   | 98   | 100 | 100 | 108 |
|                          | y             | 14.5 | 16   | 16   | 22  | 22  | 22  |
| Terminal for cond. cross |               | 1    | 1    | 1    | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| section (mm²) min.-max.  |               | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -6  | -6  | -6  |