

## Tomada de parede

N.º de ref.ª 5946A




- terminais de parafuso
- porta-contactos de elevada resistência térmica
- contactos níquelados
- com interruptor
- com encravamento mecânico DUO e calha DIN
- tomadas trancáveis com cadeado

## Dados técnicos

Ampere	32 A
Polos	4 p
Volt	400-440 V
Posição das horas	3 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologia de ligação	contacto roscado
Contacto	contactos níquelados, porta-contactos de elevada resistência térmica
Tipo de proteção	IP67
Material do invólucro	Plástico
Peso	2102 g
Declaração de Conformidade	EAC, CQC

## Dimensões



Drawing 1 MB 181	Amp. Poles	16			32	
		3	4	5	4	5
Dim. in mm	a	364	364	364	364	364
	b	134	134	134	134	134
	c	160	162	163	168	168
	d	347	347	347	347	347
	e	117	117	117	117	117
	f	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
	g	8	8	8	8	8
	h	391	395	398	408	411
	M	32/40	32/40	32/40	32/40	32/40
	M*	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32
	Max. cable diam. (mm)	27	27	27	27	27
	Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-10	-10