

## Tomada de parede

N.º de ref.ª 7132




- terminais de parafuso
- com calha DIN para instalação opcional de fusíveis Neozed, Diazed, disjuntores e disjuntores diferenciais

## Dados técnicos

Ampere	32 A
Polos	5 p
Volt	400 V
Posição das horas	6 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologia de ligação	contacto roscado
Contacto	padrão
Tipo de proteção	IP67
Material do invólucro	Plástico
Peso	1115 g
Declaração de Conformidade	EAC

## Dimensões



Drawing 1 MB 378	Amp. Poles	16			32	
		3	4	5	4	5
Dim. in mm	a	225	225	225	225	225
	b	118	118	118	118	118
	c	144	146	147	152	153
	d	208	208	208	208	208
	e	101	101	101	101	101
	f	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
	g	8	8	8	8	8
	h	252	255	259	268	274
	M	1x25 and 1x32			1x25 and 1x32	
	M*	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25
Max. cable diam. (mm)		25	25	25	25	25
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-10	-10