


DELTA-BOX

N.º de ref.ª 92908





- pré-cablada para instalação
- com alívio da tração interno e suporte de suspensão instalado
- invólucro e miolo em **AMAPLAST**

Dados técnicos

CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	2
Connection / feeder cable	• 2 m H07RN-F5G2,5 com ficha CEE de 16 A, 5 p, 400 V
Tipo de proteção	IP67
Obturator	false
Material do invólucro	Plástico
Peso	1745 g
Declaração de Conformidade	EAC

Dimensões



Pos.	Receptacles	IP-degrees	Dim.
a			114.0 mm
a1	SCHUKO®, 16 A, 230 V	IP 68	35.0 mm
a1	CEE 16 A, 3 p, 230 V	IP 67	56.3 mm
a1	CEE 16 A, 5 p, 400 V	IP 67	59.0 mm
a2			30.0 mm
b			160.0 mm
b1	SCHUKO®, 16 A, 230 V	IP 44	24.0 mm
b1	CEE 16 A, 3 p, 230 V	IP 44	44.3 mm
b1	CEE 16 A, 5 p, 400 V	IP 44	47.0 mm
c			133.0 mm
d			97.0 mm
y			17.0 mm