

## AMAXX® Combinação de tomadas

N.º de ref.ª 930023




- pré-cablada para instalação
- caixa com dobradiças laterais
- invólucro e miolo em AMAPLAST
- fusíveis com cobertura transparente

### Dados técnicos

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	3
Fusing	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Dis. Diferencial de 40 A, 4 p, 0,03 A</li> <li>• 1 Dis. Unipolar de 32 A, 3 p, C</li> <li>• 3 Dis. Unipolar de 16 A, 1 p, C</li> </ul>
Pré-fusível máx.	40 A
InA	36 A
RDF	0.75
Connection / feeder cable	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para 2 cabos de até 5 x 25 mm<sup>2</sup></li> </ul>
Tipo de proteção	IP67
Obturador	false
Material do invólucro	Plástico
Peso	5500 g
Altura	390 mm
Largura	225 mm
Declaração de Conformidade	EAC

### Dimensões



Drawing 1 MB 522

Depth dimensions at various fittings.

Receptacles	Degrees	Depth
SCHUKO®16A, 230 V	IP 44	175 mm
	IP 67	194 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	204 mm
	IP 67	205 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	209 mm
	IP 67	213 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	221 mm
	IP 67	227 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	248 mm
	IP 67	248 mm

Cable entries: closed for cut out. 2 x M 40 each on top and bottom, 2 x M 20 each on top and bottom for cut out.