

AMAXX® Combinação de tomadas

N.º de ref.ª 930051




- pré-cablada para instalação
- caixa com dobradiças laterais
- invólucro e miolo em AMAPLAST
- fusíveis com cobertura transparente

Dados técnicos

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1	
CEE 16 A, 5 p, 400 V	1	
SCHUKO®	3	
Fusing	•	1 Dis. Unipolar de 32 A, 3 p, C
	•	1 Dis. Unipolar de 16 A, 3 p, C
	•	3 Dis. Unipolar de 16 A, 1 p, C
Pré-fusível máx.	63 A	
InA	51 A	
RDF	0.8	
Connection / feeder cable	•	Para 2 cabos de até 5 x 25 mm²
Tipo de proteção	IP44	
Obturador	false	
Material do invólucro	Plástico	
Peso	4540 g	
Altura	390 mm	
Largura	225 mm	
Declaração de Conformidade	EAC	

Dimensões



Drawing 1 MB 522

Depth dimensions at various fittings.

Receptacles	Degrees	Depth	
SCHÚKO®16A, 230 V	IP 44	175 mm	_
	IP 67	194 mm	
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	204 mm	
	IP 67	205 mm	
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	209 mm	_
	IP 67	213 mm	
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	221 mm	_
	IP 67	227 mm	
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	248 mm	_
	IP 67	248 mm	

Cable entries: closed for cut out. $2 \times M$ 40 each on top and bottom, $2 \times M$ 20 each on top and bottom for cut out.