

AMAXX® Combinação de tomadas

N.º de ref.ª 940014




- pré-cablada para instalação
- caixa com dobradiças laterais
- invólucro e miolo em AMAPLAST
- fusíveis com cobertura transparente

Dados técnicos

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	2
Fusing	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Dis. Diferencial de 40 A, 4 p, 0,03 A • 1 Dis. Unipolar de 32 A, 3 p, C • 1 Dis. Unipolar de 16 A, 3 p, C • 2 Dis. Unipolar de 16 A, 1 p, C
Pré-fusível máx.	40 A
InA	40 A
RDF	0.9
Connection / feeder cable	<ul style="list-style-type: none"> • Para 2 cabos de até 5 x 25 mm²
Tipo de proteção	IP67
Obturador	false
Material do invólucro	Plástico
Peso	6700 g
Altura	520 mm
Largura	225 mm
Declaração de Conformidade	EAC

Dimensões



Drawing 1 MB 523

Depth dimensions at various fittings.

Receptacles	Degrees	Depth
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	186 mm
	IP 67	208 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	216 mm
	IP 67	220 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	222 mm
	IP 67	226 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	231 mm
	IP 67	236 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	260 mm
	IP 67	260 mm

Cable entries: closed for cut out. 2 x M 40 each on top and bottom, 2 x M 20 each on top and bottom for cut out.