

AMAXX® s Combinações de tomadas

N.º de ref.ª 960030




- pré-cablada para instalação
- invólucro e miolo em AMAPLAST®
- fusíveis com cobertura transparente

Dados técnicos

CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	2
Fusing	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Dis. Diferencial de 40 A, 4 p, 0,03 A • 1 Dis. Unipolar de 16 A, 3 p, C • 1 Dis. Unipolar de 16 A, 1 p, C
Pré-fusível máx.	63 A
InA	32 A
RDF	1
Connection / feeder cable	<ul style="list-style-type: none"> • Para 1 cabo de até 5 x 10 mm²
Tipo de proteção	IP67
Obturador	false
Material do invólucro	Plástico
Peso	3420 g
Altura	650 mm
Largura	112.5 mm
Declaração de Conformidade	EAC

Dimensões



Drawing 1 MB 541

Depth dimensions at various fittings.

Receptacles	Degrees	Depth
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	140 mm
	IP 67	157 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	170 mm
	IP 67	169 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	172 mm
	IP 67	174 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	182 mm
	IP 67	188 mm

Cable entries: closed for cut out. 1 x M 25 on top and 1 x M 25 on bottom or 1 x M 32 on top and 1 x M 32 on bottom, additionally: 1 x M 20 on top and bottom to cut out.