

Tomada de parede

N.º de ref.ª 1035




- terminais de parafuso
- porta-contactos de elevada resistência térmica
- contactos níquelados
- fixação interna
- uma entrada de cabos na parte superior, duas entradas cegas (destacáveis) na parte inferior
- base do invólucro pode ser rodada 180°
- tomadas preparadas para adicionar um contacto auxiliar

Dados técnicos

| | |
|----------------------------|--|
| Ampere | 16 A |
| Polos | 7 p |
| Volt | 500 V |
| Posição das horas | 7 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Tecnologia de ligação | contacto roscado |
| Contacto | porta-contactos de elevada resistência térmica, contactos níquelados |
| Tipo de proteção | IP44 |
| Peso | 335 g |
| Declaração de Conformidade | EAC, CQC |

Dimensões



| Drawing | Amp. | 16 | 32 |
|------------|--|----------------------------|----------------------------|
| 1 MB 257 | Poles | 7 | 7 |
| Dim. in mm | a | 128 | 128 |
| | b | 84 | 84 |
| | c | 124 | 138 |
| | d | 11 | 11 |
| | e | 68 | 68 |
| | f | 5.3 | 5.3 |
| | g | 4 | 4 |
| | h | 145 | 160 |
| | M | 25 | 32 |
| | M* | 2x25 (blind) to be cut out | 2x25 (blind) to be cut out |
| | Max. cable diam. (mm) | 18 | 25 |
| | Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max. | 1.5 | 2.5 |
| | | —4 | —10 |