

Tomada de painel

N.º de ref.ª 1494




- terminais de parafuso
- inclinação de 20°
- tomadas preparadas para adicionar um contacto auxiliar

Dados técnicos

| | |
|----------------------------|------------------|
| Ampere | 32 A |
| Polos | 4 p |
| Volt | 110 V |
| Posição das horas | 4 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Tecnologia de ligação | contacto roscado |
| Contacto | padrão |
| Tipo de proteção | IP44 |
| Flange | 100x92 mm |
| Orifício de fixação | 85x77 mm |
| Inclinação | 20 ° |
| Peso | 250 g |
| Declaração de Conformidade | EAC, CQC |

Dimensões



| Drawing 1 MB 260 | Amp. Poles | 16 | | | 32 | | |
|--|---------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Dim. in mm | a | 73.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | b | 64 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| | c | 50 | 59 | 58 | 62 | 62 | 61 |
| | d | 60 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| | e | 52 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| | f | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| | g | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | g-1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | h | 79 | 100 | 100 | 103 | 103 | 106 |
| | k | 44 | 34 | 34 | 54 | 54 | 49 |
| | l | 52 | 55 | 65 | 67 | 67 | 72 |
| | l1 | 60 | 63 | 72 | 82 | 82 | 85 |
| | α | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
| Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max. | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| | | -4 | -4 | -4 | -10 | -10 | -10 |