

Tomada de painel

N.º de ref.ª 2180A




- terminais de parafuso
- X-CONTACT®
- inclinação de 20°
- tomadas com contacto piloto: n.º de ref.ª + índice "P"

Dados técnicos

Ampere	63 A
Polos	3 p
Volt	230 V
Posição das horas	6 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologia de ligação	contacto roscado
Contacto	X-CONTACT®
Tipo de proteção	IP67
Flange	110x106 mm
Orifício de fixação	85x77 mm
Inclinação	20 °
Peso	520 g
Declaração de Conformidade	VDE, EAC, CQC

Dimensões



1 MB 298 1 MB 601 Dim. in mm	Amp. Poles	63			125		
		3	4	5	3	4	5
a		110	110	110	114	114	114
b		106	106	106	110	110	110
c		85	85	85	75	75	75
d		85	85	85	90	90	90
e		77	77	77	90	90	90
f		6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2
g		12	12	12	13	13	13
g.1		2	2	2	2	2	2
h		128	128	128	133	133	133
i		113	113	113	126	126	126
k		67	67	67	103	103	103
l		92	92	92	94	94	94
ll		98	98	98	107	107	107
<		20°	20°	20°	15°	15°	15°
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		6	6	6	25	25	25
		-25	-25	-25	70	70	70