

Tomada de painel

N.º de ref.ª 3112




- terminais de parafuso
- flange com medidas uniforme
- inclinação de 20°
- tomadas preparadas para adicionar um contacto auxiliar

Dados técnicos

Ampere	32 A
Polos	3 p
Volt	230 V
Posição das horas	6 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologia de ligação	contacto roscado
Contacto	padrão
Tipo de proteção	IP44
Flange	85x85 mm
Orifício de fixação	70x70 mm
Inclinação	20 °
Peso	222 g
Declaração de Conformidade	EAC, CQC

Dimensões



Drawing 1 MB 453	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	85	85	85	85	85	85
	b	85	85	85	85	85	85
	c	53	57	57	60	60	67
	d	70	70	70	70	70	70
	e	70	70	70	70	70	70
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	8	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	89	96	101	103	103	110
	k	39	34	33	53	53	41
	l min.	57	64	70	78	78	78
	l max.	78	78	78	78	78	78
	Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-10	-10	-10