

## Conector PowerTOP® plus

N.º de ref.ª 3480




- terminais de parafuso
- terminais na estrutura
- X-CONTACT®
- porta-contactos de elevada resistência térmica
- buçim de cabo e vedação
- alívio de tensão e proteção contra dobras de cabos
- invólucro com trava de rosca
- duas patilhas deslizantes de segurança für Gehäuse und Verschraubung
- tomadas com contacto piloto: n.º de ref.ª + índice "P"

## Dados técnicos

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Ampere                     | 125 A  |
| Polos                      | 5 p  |
| Volt                       | 400 V  |
| Posição das horas          | 6 h  |
| Hertz                      | 50-60 Hz   |
| Tecnologia de ligação      | contacto roscado   |
| Contacto                   | porta-contactos de elevada resistência térmica, X-CONTACT® |
| Tipo de proteção           | IP67   |
| Peso                       | 1620 g   |
| Declaração de Conformidade | VDE, EAC, CQC  |

## Dimensões



| Drawing<br>3 MB 70 | Amp.<br>Poles            | 63  |     |     | 125 |     |     |
|--------------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                    |                          | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| Dim. in mm         | a                        | 270 | 270 | 270 | 310 | 310 | 310 |
|                    | Øb                       | 109 | 109 | 109 | 121 | 121 | 121 |
|                    | h                        | 121 | 121 | 121 | 133 | 133 | 133 |
|                    | Øy [max]                 | 36  | 36  | 36  | 49  | 49  | 49  |
|                    | Terminal for cond. cross | 6   | 6   | 6   | 25  | 25  | 25  |
|                    | section (mm²) min.-max.  | -16 | -16 | -16 | -50 | -50 | -50 |