

Tomada de parede

N.º de ref.ª 3774




- terminais de parafuso
- X-CONTACT®
- altamente resistente a produtos químicos
- porta-contactos de elevada resistência térmica
- contactos níquelados
- fixação interna
- base do invólucro pode ser rodada 180°
- com 6 pontos de fixação para acomodar terminais especiais

Dados técnicos

Ampere	63 A
Polos	5 p
Volt	400 V
Posição das horas	6 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologia de ligação	contacto roscado
Contacto	porta-contactos de elevada resistência térmica, contactos níquelados, X-CONTACT®
Tipo de proteção	IP67
Peso	1066 g
Declaração de Conformidade	EAC, CQC

Dimensões



Drawing 1 MB 112	Amp. Poles	63		
		3	4	5
Dim. in mm	a	170	170	170
	b	118	118	118
	c	175	175	175
	d	134.5	134.5	134.5
	e	103	103	103
	f	6.1	6.1	6.1
	g	6	6	6
	h	219	219	219
	M	40	40	40
	M*	2x40 (blind) to be cut out		
	Max. cable diam. (mm)	27	27	27
	Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	6	6	6
		-25	-25	-25