

## Tomada de parede

N.º de ref.ª 9532



- terminais de parafuso
- altamente resistente a produtos químicos
- porta-contactos de elevada resistência térmica
- contactos niquelados
- com 2 pontos de fixação externa
- base do invólucro pode ser rodada 180°
- tomadas preparadas para adicionar um contacto auxiliar

## Dados técnicos

Ampere	16 A
Polos	7 p
Volt	500 V
Posição das horas	7 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologia de ligação	contacto roscado
Contacto	contactos niquelados, porta-contactos de elevada resistência térmica
Tipo de proteção	IP67
Peso	438 g
Declaração de Conformidade	EAC

## Dimensões



Drawing 1 MB 622	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	100	100	100	100	100	100
	b	101	101	101	109	109	109
	c	117	125	131	157	157	160
	d	50	50	50	50	50	50
	e	84	84	84	92	92	92
	f1	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
	f2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
	g	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
	h	131	131	132	148	148	148
	i	24.7	24.7	24.7	27.5	27.5	27.5
	M	25 (optional M20)			32 (optional M25)		
	M*	2x25 (blind) to be cut out			2x25 (blind) to be cut out		
Max. cable diam. (mm)		18 (M25) and 15 (M20)			25 (M32) and 18 (M25)		
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6