

Tomada de painel

N.º de ref.ª 3334




- terminais de parafuso
- distância uniforme entre orifícios de fixação
- tomadas preparadas para adicionar um contacto auxiliar

Dados técnicos

Ampere	32 A
Polos	5 p
Volt	400 V
Posição das horas	6 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologia de ligação	contacto roscado
Contacto	padrão
Tipo de proteção	IP67
Flange	110x106 mm
Orifício de fixação	90x90 mm
Inclinação	15 °
Peso	320 g
Declaração de Conformidade	VDE, EAC

Dimensões



Drawing	Amp.	16	32	63	125
1 MB 580/601	Poles	5	5	4	5
Dim. in mm	a	110	110	110	110
	b	106	106	106	106
	c	55	59	84	84
	d	90	90	90	90
	e	90	90	90	90
	f	5.2	5.2	6.5	6.5
	g	8	8	12	12
	g.1	2	2	2	2
	h	110	115	128	128
	i	89	106	113	113
	k	28	46	64	67
	l	78	87	92	92
	l1	-	-	98	98
	<	15°	15°	20°	15°
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	2.5	6	6
		-4	-10	-20	-20